

WNAM 1.3

WNAM ""(" "" "" ""), , WNAM. HTML- (), , , , (,).

WNAM (, , ..), :

- ("");
- .

. - " ()", HTML- :

```
<!-- Logo -->
<p align="center"></p>
<!-- Main Text -->
<h2 class="form-signin-heading">{template_maintext_text}</h2>
<!-- Main Comment -->
<p class="comment">{template_maincomment_text1}</p>

<!-- Hidden Inputs -->
<input type="hidden" name="phone" value="{(phone)}" id="hiddenPhone"/>
```

:

1. , {template_logo_img}, {template_maintext_text}, {template_maincomment_text1} .., -, , "" . - , . {...} , HTML- . {...}
2. {(...)} (, {(phone)} ,).
3. .

, (), HTML- . () , . {(...)}, .

\$(phone)	((-),)
\$(mac)	-
\$(dst)	,
\$(dst-orig)	,
\$(form)	()
\$(error)	()
\$(size)	-(4, 5 6)
\$(size-format)	-(1234, 12345 123456)
\$(soc_esia)	"" ()
\$(voucher-format)	
\$(voucher-length)	
\$(minibrowser)	(true/false) -
\$(smscode)	-()
\$(soc_fb), \$(soc_ok)	,
\$(soc_vk), \$(soc_in)	
\$(random-mac)	, Wi-Fi MAC- "" (=false) (=true). , , ,

WNAM (, (),, ..). , , . , , HTML-, WNAM POST . :

1.

```
<form id="smsPhase1" class="form-signin" data-toggle="validator" role="form" name="sms" action="/cp/sms" method="post">

    <input type="hidden" name="phone" value="${(phone)}" id="hiddenPhone"/>

</form>
```

2.

```
<form id="voucherPhase" class="form-signin" data-toggle="validator" role="form" name="voucher" action="/cp/voucher" method="post">

    <input id="code" type="text" name="code" class="form-control" placeholder="${template_codeplaceholder_text}"

    size="${(voucher-length)}" data-error="${template_codeerror_text}: ${(voucher-format)}" required>

</form>
```

3. (),

```
<form id="redirectForm" class="form-signin" data-toggle="validator" role="form" name="redirect" action="/cp/login" method="post">

    <input type="hidden" name="dst" id="dstRef" value="${(dst)}"/>

</form>
```

, , () . WNAM 1.3 1.4 WNAM /var/lib/tomcat8/webapps/ROOT/WEB-INF/cp . WNAM 1.5 , , (support@netams.com). "



(-, , ..) WNAM 1.3 , WNAM (CI). 300 , .

WNAM

, , , popup- WNAM. WNAM . WNAM (). , .

- () " ". libphonenumber, :

```
var mobileNumber = $("#mobile-number");

mobileNumber.intlTelInput({
  autoFormat: !is_firefox_android,
  nationalMode: false,
  onlyCountries: ['ru', 'by', 'kz'],
  preferredCountries: ['ru'],
  utilsScript: '/lib/libphonenumber/build/utils.js'
});
```

:

- () , onlyCountries;
- (), onlyCountries;
- () preferredCountries.

" " , "".

Редактирование шаблона - Отправка СМС абоненту (по умолчанию)

Упрощенный режим

Экспертный режим

Текущее представление конструктора:

Русский

English

Қазақ

Интернационализация

Состояние 

Размер: iPhone 5 320*568

Wireless Network Access Ma...

Интернет

Укажите номер вашего телефона для получения кода доступа по СМС

languages /etc/wam.properties, " - ":

```
#additional languages
languages=kz
```

...

- 0;
- ;
- (, WNAM) .



preview (), " ".

...

```
<!-- Language Switcher -->
<div id="lang-switcher" class="text-right form-signin">
  <div style="${template_i18n_disabled}">
    <div class="btn-group dropdown">
      <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" style="height: inherit;">
        <span class="lang-sm lang-lbl" lang="${not empty lang and (lang eq
'en' or lang eq 'kz')} ? lang : 'ru'"></span>
        <span class="caret"></span>
      </button>
      <ul class="dropdown-menu" role="menu">
        <li style="${empty lang or lang eq 'ru' ? 'display:none' : ''}">
          <a href="javascript:void(0)" onclick="changeLang('ru');"><span
class="lang-sm lang-lbl" lang="ru"></span></a>
        </li>
        <li style="${lang eq 'en' ? 'display:none' : ''}">
          <a href="javascript:void(0)" onclick="changeLang('en');"><span
class="lang-sm lang-lbl" lang="en"></span></a>
        </li>
        <li style="${lang eq 'kz' ? 'display:none' : ''}">
          <a href="javascript:void(0)" onclick="changeLang('kz');"><span
class="lang-sm lang-lbl" lang="kz"></span></a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
```

dropdown () , , . :

- class="lang-sm lang-lbl" ;
- class="lang-sm" ;
- class="lang-lbl" .

bootstrap-languages <http://usrz.github.io/bootstrap-languages/>. (,), , ..

,

, /, :

- , (,), (,);
- - .

, , :

\$(companyId)	
\$(blockId)	()

/ " " . / :

```
<button type="submit" class="btn btn-primary" name="loginb" onclick="doSubmit
('$(dst)', 1);">

...

function doSubmit(url, advtype) { // : URL - ; advtype=1 - , advtype=2 -
  if (url.substring(0, 2) != "$(") {
    $("#dstRef").val(url);
  }
  getAdv(advtype);
  document.redirect.submit();
  return false;
}

function getAdv(advtype) {
  var c = "$(companyId)";
  if (c.substring(0, 2) != "$(") {
    var url = "/cp/display?companyId=$(companyId)&blockId=$(blockId)&advtype=" +
advtype;
    $.get(url);
  }
}
getAdv(0); // -
```