

# Script Call

**ScriptCallDataSource** ( 4.0.1405) , . "" , "" , ( "" <--> "" ). Windows Linux/FreeBSD. , - (CMD, shell). , ( [RemoteAgentDataSource](#) ).

ScriptCallDataSource, , ( , ):

- - , 0, , ( )
- 

( ) , . "" . :

- action - (PERMIT, DENY, LOGIN, LOGOUT),
- ip - IP-
- mask -
- au\_id -
- ds\_id -
- timestamp - , (unit time 1970 )

: "action ip mask au\_id timestamp". : "BLOCK 192.168.1.100 32 1 1335683133"

-, .: ( , ) .! , , ( )

"" , . "" , , ( , , access-list ). .! !

:

|                 |                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                               |
| ds_name         |                                                                                                                                               |
| feedback_policy | (PERMIT DENY)                                                                                                                                 |
| script_path     | , . , .                                                                                                                                       |
| script_params   | , ( . ). <a href="#">action ip mask au_id timestamp</a> .                                                                                     |
| log_file        | ~, . , - .                                                                                                                                    |
| state2_file     | , . , , ( ) .                                                                                                                                 |
| script2_offset  | . .: disabled ( ), startup (15 <a href="#">script2_offset</a> ), zero ( <a href="#">script2_offset</a> 0 0 0 <a href="#">script2_offset</a> ) |
| script2_period  | ( 60 )                                                                                                                                        |
| script2_path    | . .                                                                                                                                           |

:

### Источник данных: 4

| Ключ            | Наименование                                 | Значение                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ds_name         | Имя источника данных                         | <input type="text" value="ScriptCallDatasource"/>                                     |
| feedback_policy | Политика пропуска трафика по умолчанию       | <input type="text" value="permit"/>                                                   |
| script_path     | Путь до скрипта                              | <input type="text" value="C:\eclipse\workspace\n4_local\unixutils\misc\access-scri"/> |
| script_params   | Параметры скрипта                            | <input type="text" value="action ip mask au_id timestamp"/>                           |
| log_file        | Имя лог-файла                                | <input type="text" value="C:\eclipse\workspace\n4_local\unixutils\misc\log"/>         |
| state2_file     | Имя файла состояний                          | <input type="text" value="C:\eclipse\workspace\n4_local\unixutils\misc\state"/>       |
| script2_offset  | Смещение создания файла состояний            | <input type="text" value="startup"/>                                                  |
| script2_period  | Периодичность создания файла состояний, мин. | <input type="text" value="2"/>                                                        |
| script2_path    | Путь до скрипта файла состояний              | <input type="text" value="C:\eclipse\workspace\n4_local\unixutils\misc\access-scri"/> |

Источник данных: 4

| Ключ                | Наименование                           | Значение |
|---------------------|----------------------------------------|----------|
| script_calls        | Всего вызовов скрипта                  | 5        |
| script_calls_failed | Неудачных вызовов скрипта              | 0        |
| state_files_written | Количество записанных файлов состояний | 3        |

Обновить

Закрыть