

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) , (AAA) , RADIUS.

RADIUS RADIUS RADIUS-. . RADIUS.

[blocked URL](#)

RADIUS :

- - , RADIUS:
 - ;
 - -;
 - ;
 - ;
 - ;
 - ;
- — - (RADIUS ,);
- - ();
- - 16 (- , RADIUS). :
 - (Access-Request Accounting-Request);
 - Response-Authenticator («->, «>, «-> «->»).

RADIUS:

- Access-Request — RADIUS. , RADIUS-, (NAS), . , , Access-Request. Access-Request RADIUS- .
- Access-Accept — RADIUS- Access-Request, Access-Accept, Access-Request . Access-Accept , .
- Access-Reject — RADIUS- Access-Request, Access-Eject, - .
- Access-Challenge — RADIUS Access-Accept, Access-Challenge, . , , ,RADIUS- . , Access-Request Access-Request.
- Accounting-Request — RADIUS, . RADIUS- Accounting-Request, Accounting Response.
- Accounting-Response — RADIUS , .

, RADIUS . : , NAS ; clients , RADIUS-; , RADIUS- .

RADIUS "" "RADIUS ". , .

RADIUS атрибуты

Создать новый

Создать нового вендора

Показать 25 записей

Поиск:

Название	Вендор	Тип	Номер
Access-Point-Name	Meru	string	2
Acct-Authentic	IETF	integer	45
Acct-Delay-Time	IETF	integer	41
Acct-Input-Gigawords	IETF	integer	52
Acct-Input-Octets	IETF	integer	42
Acct-Input-Packets	IETF	integer	47
Acct-Interim-Interval	IETF	integer	85
Acct-Link-Count	IETF	integer	51
Acct-Multi-Session-Id	IETF	string	50
Acct-Output-Gigawords	IETF	integer	53
Acct-Output-Octets	IETF	integer	43

" " , " " .

Аттрибут RADIUS

Название

Вендор

ADSL

Тип

octets

Номер

Разрешить тэгирование

Выкл.

Разрешить несколько

Выкл.

Сохранить изменения

Заккрыть

Аттрибут RADIUS

Название

Access-Point-Name

Вендор

Meru

Тип

string

Номер

2

Разрешить тэгирование

Выкл.

Разрешить несколько

Выкл.

Заккрыть

" " , " " .

Создать нового вендора

Название

Вендор ID

Сохранить изменения

Заккрыть

....