

SNMP

WNAM 1.6.3800 (22 2023) (, c) SNMP. .

{, }. CDP LLDP-, CDP LLDP-, MAB-, device sensor ("" RADIUS-).

SNMP Cisco 2960, 2960s, Eltex MES 2424, Huawei (Quidway) S2326. .

SNMP 2 3 () read-only .

, . " - ":

Реквизиты доступа к оборудованию NAS ^

Протокол RADIUS

Секретный ключ: secret1

Порт CoA по умолчанию: 3800

Тайм-аут ответа: 250 мс.

Число повторов: 2

Протокол TACACS+

Секретный ключ: secret

Протокол SNMP

Версия: 2c 3

Комьюнити: public

Параметры безопасности: authPriv имя пользователя:

Authentication: протокол SHA-1 пароль

Privacy: протокол AES-128 пароль

☐ Автоматически опрашивать состояние портов коммутаторов

Интервал между циклами опроса: 2 мин.

☒ получать сведения о 802.1x авторизации порта

Запрашивать данные об устройствах, обнаруженных по CDP по LLDP

Длительность кэширования ответа: мин.

Сохранить

(LAN Switch ..), :

Изменение сервера доступа

Параметры

RADIUS

SNMP/TACACS+

Порты

Категории

☐

Переопределить настройки TACACS+

Секретный ключ

.....

☒

Переопределить права доступа SNMP

Версия:

☐ 2с

☒ 3

Параметры безопасности:

authPriv

 имя пользователя:

wnam

Authentication: протокол

SHA-1

 пароль

.....

Privacy: протокол

AES-128

 пароль

.....

☒

Переопределить проверку портов по SNMP

Автоматически опрашивать состояние портов коммутаторов

☒

Получать сведения о 802.1x авторизации порта

☒

Запрашивать данные об устройствах, обнаруженных по CDP

☒

 по LLDP

☒

Имя пользователя: WNAM, SNMP, CDP LLDP, MAB-...

Изменение сервера доступа

Параметры

RADIUS

SNMP/TACACS+

Порты

Категории

Посмотреть состояние портов этого сервера доступа в "Диагностике"

Имя пользователя: WNAM, SNMP, CDP LLDP, MAB-...

Порты сервера доступа

All Locations#All WNAM Loc Group c2960 172.16.130.38 ▾

Применить

Имя	Авторизация	Соседи
 FastEthernet0/1		
 FastEthernet0/2	Disconnected	SEP0023331A90DF 10.130.127.90 Port 1 Cisco IP Phone 7911 ...
 FastEthernet0/3	Authenticated 00:0A:CD:44:DF:DF wifitest	ALINA 00:0a:cd:44:df:df ...
 FastEthernet0/4		

SNMP- , .

Ethernet- (,), (,), 802.1x , , CDP LLDP.

, . (,) .

, , "..."

Тип: CDP

×

Id:	6
Ip:	10.130.127.90
Version:	SCCP11.8-3-2S
DeviceId:	SEP0023331A90DF
Port:	Port 1
Platform:	Cisco IP Phone 7911
Capabilities:	VoipPhone,Host
LastChanged:	22.11.2023 23:45:30