

WNAM 1.3

"WNAM" ("WNAM"), WNAM. HTML-(), , , , ().

WNAM (, , ..), :

- $\left(\begin{array}{cc} \text{" " } \end{array} \right);$
- .

· - "()", HTML-:

```
<!-- Logo -->
```

</p>

```
<!-- Main Text -->
```

<h2 class="form-signin-heading">\${template_maintext_text}</h2>

```
<!-- Main Comment -->
```

<p class="comment">\${template_maincomment_text1}</p>

```
<!-- Hidden Inputs -->
```

```
<input type="hidden" name="phone" value="$(phone)" id="hiddenPhone"/>
```

$$\vdots$$

1. `$(template_logo_img), $(template_maintext_text), $(template_maincomment_text1) .. , - , " " . $ {...} , HTML-
$ {...}`
2. `$(...) (, $(phone) ,) .`
3. `.`

, (), HTML- . () , . \$(...), .

\$(phone)	((-),)
\$(mac)	-
\$(dst)	,
\$(dst-orig)	,
\$(form)	()
\$(error)	()
\$(size)	-(4, 5 6)
\$(size-format)	-(1234, 12345 123456)
\$(soc_esia)	"" ()
\$(voucher-format)	
\$(voucher-length)	
\$(minibrowser)	(true/false) -
\$(smscode)	-()
\$(soc_fb), \$(soc_ok)	,
\$(soc_vk), \$(soc_in)	
\$(random-mac)	, Wi-Fi MAC- "" (=false) (=true). , , ,

WNAM (, (),, ..). , , . , , HTML-, WNAM POST . :

1.

```
<form id="smsPhase1" class="form-signin" data-toggle="validator" role="form" name="sms" action="/cp/sms" method="post">
    <input type="hidden" name="phone" value="{phone}" id="hiddenPhone"/>
</form>
```

2.

```
<form id="voucherPhase" class="form-signin" data-toggle="validator" role="form" name="voucher" action="/cp/voucher" method="post">
    <input id="code" type="text" name="code" class="form-control" placeholder="{template_codeplaceholder_text}"
    size="{voucher-length}" data-error="{template_codeerror_text}: {voucher-format}" required>
</form>
```

3. (),

```
<form id="redirectForm" class="form-signin" data-toggle="validator" role="form" name="redirect" action="/cp/login" method="post">
    <input type="hidden" name="dst" id="dstRef" value="{dst}"/>
</form>
```

, , () . WNAM 1.3 1.4 WNAM /var/lib/tomcat8/webapps/ROOT/WEB-INF/cp . WNAM 1.5 , , (support@netams.com). "



(-, , ..) WNAM 1.3 , WNAM (CI). 300 , .

WNAM

, , , popup- WNAM. WNAM . WNAM (). , .

- () " ". libphonenumber, :

```
var mobileNumber = $('#mobile-number');

mobileNumber.intlTelInput({
  autoFormat: !is_firefox_android,
  nationalMode: false,
  onlyCountries: ['ru', 'by', 'kz'],
  preferredCountries: ['ru'],
  utilsScript: '/lib/libphonenumber/build/utils.js'
});
```

:

- () , onlyCountries;
- (), onlyCountries;
- () preferredCountries.

" " . "".

Редактирование шаблона - Отправка СМС абоненту (по умолчанию)

Упрощенный режим

Экспертный режим


Текущее представление конструктора:

Русский

English

Қазақ

Интернационализация

Состояние 

Размер:

iPhone 5 320*568

Wireless Network Access Ma...

Русский

English

Қазақ

Интернет

Укажите номер вашего телефона для получения кода доступа по СМС

languages /etc/wam.properties, " - ":

```
#additional languages
languages=kz
```

...:

- ();
- , ;
- (, WNAM) .



preview (), " ".

, . :

```
<!-- Language Switcher -->
<div id="lang-switcher" class="text-right form-signin">
  <div style="{template_i18n_disabled}">
    <div class="btn-group dropdown">
      <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" style="height: inherit;">
        <span class="lang-sm lang-lbl" lang="{not empty lang and (lang eq
'ru' or lang eq 'kz') ? lang : 'ru'}"></span>
        <span class="caret"></span>
      </button>
      <ul class="dropdown-menu" role="menu">
        <li style="{empty lang or lang eq 'ru' ? 'display:none' : ''}">
          <a href="javascript:void(0)" onclick="changeLang('ru');"><span
class="lang-sm lang-lbl" lang="ru"></span></a>
        </li>
        <li style="{lang eq 'en' ? 'display:none' : ''}">
          <a href="javascript:void(0)" onclick="changeLang('en');"><span
class="lang-sm lang-lbl" lang="en"></span></a>
        </li>
        <li style="{lang eq 'kz' ? 'display:none' : ''}">
          <a href="javascript:void(0)" onclick="changeLang('kz');"><span
class="lang-sm lang-lbl" lang="kz"></span></a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
```

dropdown (), . :

- class="lang-sm lang-lbl" ;
- class="lang-sm" ;
- class="lang-lbl" .

bootstrap-languages <http://usrz.github.io/bootstrap-languages/>. (,), , ..

```
,
, /, :
• , (, ), (, );
• - .
, , :
```

\$(companyId)	
\$(blockId)	()

```
/ " " . / :
```

```
<button type="submit" class="btn btn-primary" name="loginb" onclick="doSubmit
('$(dst)', 1);">

...

function doSubmit(url, advtype) { // : URL - ; advtype=1 - , advtype=2 -
  if (url.substring(0, 2) != "$(") {
    $("#dstRef").val(url);
  }
  getAdv(advtype);
  document.redirect.submit();
  return false;
}

function getAdv(advtype) {
  var c = "$(companyId)";
  if (c.substring(0, 2) != "$(") {
    var url = "/cp/display?companyId=$(companyId)&blockId=$(blockId)&advtype=" +
advtype;
    $.get(url);
  }
}
getAdv(0); // -
```